

## GIOMOFLEX 95: PU-Gummigranulatsystem

### Aussenbelag offenporig



Der GIOMOFLEX 95-Aussenbelag ist ein fugenloses Bodenbelagssystem, welches vorwiegend in hoch strapazierten Bereichen zur Anwendung gelangt. Der wasserdurchlässige Belag hat eine sehr hohe Eigenelastizität, ist UV-beständig und resistent gegen Schnee, Eis, Hitze und Tausalze. Der Belag ist trittschalldämmend und rutschfest.

#### Einsatzgebiet

- Kunsteisbahnen
- Freizeit- und Sportanlagen
- Öffentliche Aussenplätze
- Gastronomiestätten

#### Technische Daten

- Härte der Granulate: 95 Shore
- Trittschallabsorption bei 8mm: 14dbA
- Rutschhemmung: R11/R12 (nach bfu)
- Belagsstärke 8-10mm

#### Untergrund und Farben

Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden:

- Flüssigkunststoff abgesandet (PMMA)
- Drainasphalt-Belag
- Betondruckverteilterplatte oder Verbundestrich

oder in Verbindung mit einer Unterschicht aus Quarz und Epoxidharz von min. 25mm direkt auf eine beschieferte Dachpappe.

Es stehen zwanzig Granulatfarben zur Verfügung, welche frei miteinander kombiniert werden können. Die zwei Grundfarben schwarz und braun sollten nicht weniger als 90% der Mischung ausmachen. Die restlichen 10% können durch den Kunden bestimmt werden.

#### OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG  
Dorfplatz 6  
6330 Cham

#### SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG  
Oberhauserstrasse 113  
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22  
F +41 (0)41 740 00 28  
info@uniquefloor.ch  
www.uniquefloor.ch