

GIOMOFLEX Système de granulés de caoutchouc PU

Revêtement intérieur vitrifié



Le revêtement intérieur en granulés de caoutchouc GIOMOFLEX est un système sans joints qui réunit toutes les propriétés d'un revêtement de qualité intemporel. D'un entretien facile, il absorbe les bruits de pas, permet la diffusion de vapeur et s'inscrit dans la durée.

Utilisation

- Édifices publics
- Maisons individuelles et appartements
- Écoles et universités
- Hôpitaux et cabinets médicaux

Données techniques

- Dureté des granules: 85-90 Shore
- Absorption des chocs pour 8 mm: 14 dbA
- Effet antidérapant: R12/R13 (selon bpa)
- Épaisseur du revêtement 6-8 mm

Supports et teintes

Ce revêtement peut être posé sur les supports suivants:

- Chape en ciment ou sulfate de calcium (anhydrite)
- Revêtement en asphalte coulé
- Monobéton (chape en béton lissé)
- Panneaux en fibres de plâtre ou panneaux d'aggloméré lié au ciment
- Divers autres supports comme dalles ou xylolite

Le granulé de caoutchouc GIOMOFLEX peut être utilisé sur tous les types de chauffage au sol et garantit un contact toujours agréable, même par temps froid. Grâce à sa diversité, il se profile comme le revêtement d'assainissement optimal pour tous les travaux de rénovation.

Les vingt teintes de granulés disponibles peuvent être librement combinées. La part de chaque teinte peut être définie par le client.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch