

GIOMOFLEX: sistema in granulato di gomma e PU

Rivestimento interno sigillato



Il rivestimento interno in granulato di gomma GIOMOFLEX è un sistema di rivestimento privo di fughe, che presenta tutte le caratteristiche di un rivestimento senza tempo e pregiato. Il rivestimento è facile da curare, acusticamente isolato contro il calpestio, a diffusione del vapore e altamente durevole.

Campo d'impiego

- Edifici pubblici
- Case unifamiliari / appartamenti
- Scuole / università
- Ospedali / ambulatori

Dati tecnici

- Durezza del granulato: 85-90 Shore
- Assorbimento anticalpestio con 8 mm: 14 dbA
- Antiscivolo: R12/R13 (secondo upi)
- Spessore 6-8 mm

Sottofondo e colori

Il rivestimento può essere posato sui seguenti sottofondi:

- massetto in cemento o solfato di calcio (anidrite)
- rivestimento in mastice d'asfalto
- monocalcestruzzo (soletta ben lisciata)
- lastre in fibra di gesso o pannelli truciolari legati in cemento
- vari altri sottofondi come rivestimenti in lastre o pietra naturale

Il granulato di gomma GIOMOFLEX è compatibile con qualsiasi tipo di riscaldamento a pavimento e possiede la caratteristica di mantenere i piedi caldi nelle giornate fredde. Grazie alla sua versatilità è considerato un eccellente rivestimento per risanamenti in caso di ristrutturazioni.

Il granulato è disponibile in venti colori, che possono essere liberamente combinati tra loro. Le percentuali possono essere stabilite dal cliente.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch